



### TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT: <i>(Les dimensions maxi et mini ne peuvent pas être combinées sur la même machine) (Autres dimensions disponibles selon les cas)</i>	Longueur	75 mm - ∞
	Largeur	10 - 240 mm (option 360 mm)
	Hauteur	10 - 160 mm
PRODUCTION	<i>(les dimensions maxi et mini ne sont pas compatibles avec la production maxi)</i> Jusqu'à 80 sachets/mn – 25m/mn de film <i>(selon les caractéristiques, les dimensions du produit et le type de film utilisé)</i>	
MATERIAUX D'EMBALLAGE	Film laminé barrière (OPA/PE ou similaires) Film rétractable barrière BDF Selon versions : Polyoléfine, rétractable, polyéthylène basse densité (LDPE)	
LARGEUR DU FILM	700 mm (option 900 mm)	
DIAMETRE MAXI BOBINE	350 mm	
DIAMETRE MANDRIN	76 ± 5 mm (152 ± 5 mm)	
DONNEES ELECTRIQUES	Puissance	230/400V Triphasé +/- 10% + Neutre + Terre 50/60Hz
	Consommation	6 kVA (selon version et options)
CONSOMMATION PNEUMATIQUE	100 l/mn à 6 Bars de pression	
DIMENSIONS APPROXIMATIVES	4660 - 6090 mm x 1500 mm x 1700 mm	
POIDS APPROXIMATIF	1500 Kg / 3300 lb	

ULMA se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.



#### ULMA Packaging

Fort de nos plus de 50 ans d'expérience, nous sommes devenus la référence mondiale du design et de la fabrication d'équipements et de systèmes de packaging à la pointe de la technologie.

50 ans d'évolution, d'innovation, de perfectionnement de notre technologie et de nos services. Un large réseau à votre service pour vous offrir des solutions dans le monde entier, et pour satisfaire pleinement tous ceux qui nous accordent leur confiance.

Pour plus d'informations veuillez consulter notre page web :

[www.ulmapackaging.fr](http://www.ulmapackaging.fr)

Global Packaging



ULMA Packaging S.A.R.L.  
Le Mas des Entreprises, 5 Avenue Lionel Terray  
Lot C2 Bis - 69330 MEYZIEU  
FRANCE  
Téléphone 00 33 472056890  
Fax 00 33 472056899  
e-mail: [info@ulmapackaging.fr](mailto:info@ulmapackaging.fr)  
Web: [www.ulmapackaging.fr](http://www.ulmapackaging.fr)

ARTIC  
Flow Pack

|FR

# Enveloppeuse horizontale



Nouvelle Enveloppeuse adaptée au Conditionnement sous Atmosphère Modifiée (MAP) de produits frais tels que la viande fraîche ou élaborée, la volaille, la charcuterie, le poisson, le fromage, les pizzas, les pâtes fraîches... En réalisant un sachet avec un mélange de gaz protecteurs à l'intérieur, la durée de vie des produits est allongée.

La nouvelle tête de soudure LD (Long Dwell) décrit un mouvement orbital qui garantit l'herméticité des soudures et permet d'obtenir des cadences élevées. Cette tête de soudure, une technologie électronique de pointe et une conception particulièrement adaptée au nettoyage et à l'hygiène de la machine font de l'ARTIC l'enveloppeuse idéale pour satisfaire les exigences du secteur alimentaire.

La conception modulaire de la machine permet d'offrir une grande variété de versions et solutions : versions bobine de film supérieure ou bobine inférieure, versions pour différents films barrières (laminé, barrière rétractable BDF, etc.)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Machine électronique équipée de moteurs indépendants synchronisés électroniquement.
- ▶ Conception de la machine particulièrement adaptée à un nettoyage facile et une hygiène optimale.
- ▶ Construction en acier inoxydable et conception en plaques verticales pour hygiène maximum et nettoyage machine.
- ▶ Système de soudure transversale par tête de soudure Long Dwell à mouvement orbital. Cette tête de soudure permet d'obtenir des emballages hermétiques à hautes cadences avec du film barrière.
- ▶ Système de soudure longitudinal avec molettes de soudure spécialement conçues pour assurer une parfaite herméticité du sachet.
- ▶ Porte-bobines avec système de fixation pneumatique de la bobine et déroulement motorisé de film.
- ▶ Convoyeur d'alimentation de 2 mètres fabriqué intégralement en acier inoxydable et dessiné pour faciliter le nettoyage.
- ▶ Système d'injection de gaz.
- ▶ Contrôles des paramètres de la machine par écran tactile permettant différents réglages (longueur du sachet, cadence, températures de soudure ...)
- ▶ Les fonctions "Pas de produit = pas de sachet" et "Sécurité produit mal positionné aux mâchoires" sont standards sur la machine.

## PRINCIPALES OPTIONS

- ▶ Version Hygiénique conçue avec des matériaux inoxydables et un design évitant l'accumulation des résidus et facilitant le nettoyage de la machine.
- ▶ Version bobine de film supérieure ou bobine inférieure.
- ▶ Versions pour différents type de films (laminé barrière, rétractable barrière, "BDF" ...)
- ▶ Photocellule de correction du centrage de film imprimé.
- ▶ Module analyseur d'oxygène résiduel "on line".
- ▶ Différents systèmes d'alimentation automatique.



Tête de soudure Long Dwell pour cadences élevées



Convoyeur d'alimentation hygiénique facilitant le nettoyage



Démontage facile des tapis pour le nettoyage



Convoyeur d'alimentation automatique



Porte bobine motorisé avec fixation pneumatique



Tunnel de rétraction