



ET302R – 303R – 304R

- Magasin d'étuis grande autonomie: 1500 mm
- Dépilage et mise en volume positive des étuis par dépileur rotatif équipé de contres ventouses de préouverture des cartons
- Chaîne étuis et chaîne produits à avances intermittentes
- Servo-moteur sur chaque axe en mouvement.
- Disponible en version collage par générateur de colle hot melt ou en version patte rentrante.
- Alimentation automatique de cadencement et de groupage (Convoyeur lanceur, empilage, robot...)
- Possibilité d'intégration de solutions de marquage (Jet d'encre, laser...)
- Armoire électrique inox intégrée avec automatisme et gestion des mouvements par contrôleurs d'axes brushless
- Pupitre opérateur : écran tactile
- Châssis et structure inox

de 7 à 18 kW - 400V - 3 phases - 50 Hz

IP54

(autre alimentation sur demande)

6 bars – 400 NI/min

5050 x 1520 x 2050 mm

5930 x 1520 x 2050 mm

Compacts, micro-cannelés
jusqu'à 60 étuis/mn

- Longueur : 100 - 360 mm
- Largeur : 40 - 210 mm (ET302R)
40 - 280 mm (ET303R)
40 - 320 mm (ET304R)
- Hauteur : 20 - 110 mm

