

SHARK MEDIUM

THERMOFORMING MACHINE



SHARK MEDIUM

La Shark Medium è la più versatile tra le termoformatrici. Progettata secondo gli alti standard qualitativi tipici di Tecnovac è in grado di soddisfare le più svariate esigenze legate sia al tipo di film di fondo scelto dal Cliente che alla forma e alla profondità delle confezioni da realizzare. Una soluzione affidabile ed efficiente per ogni esigenza produttiva.



SHARK MEDIUM

The Shark Medium is the most versatile of the thermoforming machines. It was projected according to Tecnovac's usual quality standards and can satisfy the most varied needs tied to the type of bottom film chosen by the customer and to the form and depth of the packages to be made. A reliable and efficient solution for any necessity.



SHARK MEDIUM

Das Modell Shark Medium ist ein Alleskönner unter den Tiefziehern, der bei gewohnter Tecnovac Qualität unterschiedlichste Kundenanforderungen hinsichtlich Folienart, Schalenform und Schalentiefe erfüllt. Eine zuverlässige und profitable Lösung in jeder Produktion.



SHARK MEDIUM

La Shark Medium est le modèle de thermoformeuse le plus adaptable de la gamme. Conçue dans le respect des standards qualitatifs élevés qui caractérisent Tecnovac, elle est en mesure de satisfaire les exigences les plus variées, que ce soit pour le type de film inférieur que pour la forme et la profondeur des emballages à réaliser. Une solution fiable et efficace pour toute exigence de production.



SHARK MEDIUM

La Shark Medium es la más versátil entre las termoformadoras. Proyectada según los altos estándares cualitativos típicos de Tecnovac es capaz de satisfacer las más diversas exigencias unidas tanto al tipo de película de fondo elegido por el cliente como a la forma y a la profundidad de los embalajes que realizar. Una solución fiable y eficiente para cada exigencia de productiva.

Modello/Model/Modell/	Shark M
Dimensioni macchina / Machine dimensions / Abmessungen der Maschine Dimensions de la machine / Dimensiones maquina	5040x1030x1910 h mm
Passo max. - Avanzamento film / Maximum advance / Maximaler Schub Poussée maximum / Avance de film	100/300 mm
Profondità / Depth ranges / Tiefenbereich / Gamme des profondeurs / Profundidad	60 mm/140 mm
Diametro massimo bobina superiore / Maximum roll diameter upper roll / Max. Durchmesser der oberen Rolle. / Maximum diamètre de le bobine supérieure Diametro maximo bobina superior	300 mm
Diametro massimo bobina inferiore / Maximum roll diameter lower roll / Max. Durchmesser der unteren Rolle / Maximum diamètre de le bobine inférieure Diametro maximo bobina inferior	400 mm
Diametro porta bobina / Core diameter / Durchmesser des Rollenhalters Diamètre du porte bobine / Diametro porta bobina	76 mm. (3")
Consumo acqua / Water consumption / Wasserverbrauch Consommation d'eau / Consumo de agua	20 - 40 l/h bar / 8 - 10° c
Zona di carico / Loading area / Lade Bereich / Plane de chargement / Zona de carga	1/1,5 metri-metres
Peso indicativo macchina / Approx. Weight / Gewicht (ungefähr) Poids approximatif / Peso aproximado	1000/1800 kg (2200 lb/3300 lb)
Fascia film / Film width / Folienbreite / Largeur du film / Ancho film	340/440 mm
Consumo pneumatico / Pneumatic consumption / Pneumatischer Verbrauch / Consommation pneumatique / Consumo pneumatico	800 - 1200 NI/min*** 6 bar**
Alimentazione / Power supply / Stromversorgung / Raccordement électrique / Voltaje	230/400V - 50/60Hz 3ph + neutral
Potenza elettrica fino a / Power consumption up to / Elektrische Leistungsaufnahme bis zu / Consommation électrique à / Potencia electrica hasta	10 / 25 Kw

Materiali: vaschette preformate saldabili di mono o bicomponente, laminato, schiuma, cartone ed alluminio con strato saldabile. /
Materials: preformed sealable trays mono or bi-component, laminated, foam, cardboard and aluminium with sealable layer. /
Material: vorgefertigte, siegelfähige Trays aus Mono- oder Verbundfolien, auch Schaummaterial, Karton- und Aluminiumtrays mit siegelfähiger Schicht. / Matériaux : barquettes scellables préformées mono ou bi-composant, en laminé, mousse, carton et aluminium avec couche scellable. / Materiales: tanques preformados soldables de uno o dos componentes, laminado, espuma, cartón y aluminio con capa soldable.